


49110 - MANICOTTO DI RIDUZIONE



Prodotto	dxd1	L	D	D1	A	A1	L1	L2	SDR	MOP	PN	peso (kg)
491104020016	20x16	71	36	36	39	39	35	35	7,4÷11	5	16	0,054
491104025020	25x20	71	36	36	39	39	35	35	7,4÷11	5	16	0,045
491104032020	32x20	81	45	32	43	37	40	35	7,4÷11	5	16	0,059
491104032025	32x25	81	45	36	43	39	40	35	7,4÷11	5	16	0,055
491104040025	40x25	90	56	37	47	38	44	40	7,4÷11	5	16	0,085
491104040032	40x32	90	56	44	47	43	40	40	7,4÷11	5	16	0,092
491104050025	50x25	100	68	37	52	41	49	41	7,4÷11	5	16	0,118
491104050032	50x32	100	68	45	52	45	49	123	7,4÷11	5	16	0,123
491104050040	50x40	100	68	56	52	48	49	44	7,4÷11	5	16	0,135
491104063032	63x32	119	82	45	59	45	57	40	7,4÷11	5	16	0,179
491104063040	63x40	119	82	56	59	49	57	44	7,4÷11	5	16	0,192
491104063050	63x50	119	82	68	59	54	57	49	7,4÷11	5	16	0,223
491104075063	75x63	126	98	82	66	59	66	57	7,4÷11	5	16	0,307
491104090050	90x50	143	116	69	78	53	71	49	7,4÷17	5	16	0,430
491104090063	90x63	143	116	82	78	61	71	57	7,4÷17	5	16	0,460
491104090075	90x75	143	116	98	78	67	71	61	7,4÷17	5	16	0,480
491104110063	110x63	161	139	82	84	61	78	57	7,4÷17	5	16	0,639
491104110090	110x90	161	139	116	84	74	78	72	7,4÷17	5	16	0,740
491104125090	125x90	171	158	116	88	70	85	72	7,4÷17	5	16	1,019
491104125110	125x110	171	158	141	88	80	85	78	7,4÷17	5	16	1,025
491104160090	160x90	193	199	116	105	69	94	72	7,4÷17	5	16	1,440
491104160110	160x110	193	199	141	105	80	94	81	7,4÷17	5	16	1,520
491104160125	160x125	195	199	158	105	89	94	85	7,4÷17	5	16	1,570
491104180125	180x125	212	222	158	116	87	103	85	7,4÷17	5	16	2,060

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 12201 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

- UNI EN 1555 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi
- UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	Polietilene nero PE100
SALDABILITA'	I raccordi elettrosaldabili possono essere saldati con tubi e raccordi di testa/testa aventi un indice di fluidità compreso fra 0,2 e 1,4 gr/10min (MFI a 190°C/5Kgf UNI EN ISO 1133:2012)
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare