PLASSON®

SCHEDA TECNICA

5071 - CALOTTA



Prodotto	Rp	H	C	Lt	B	PN	peso (kg)
050701003	3/8"	25	22	13	12	16	0,009
050701005	½"	29	24	17	12	16	0,017
050701007	¾"	31	30	18	12	16	0,024
050701010	1"	37	36	20	12	16	0,053
050701013	1¼"	40	46	22	16	16	0,053
050701015	1½"	40	50	22	16	16	0,087
050701020	2"	45	65	26	16	16	0,130
050701025	2½"	51	80	30	20	16	0,205
050701030	3"	55	95	33	20	16	0,375
050701040	4"	63	120	40	20	16	0,425

RIFERIMENTI NORMATIVI	
● UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)	● UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE	
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE
Gli articoli di produzione PLASSON sono prodotti con materia prima PVC-U 250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm², ove non diversamente indicato

PLASSON Italia s.r.l. Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) - Tel. 0143 6099.1 - Fax 0143 6099500
Servizio Tecnico 840.000.155 - e.mail: tecnico@plasson.it - web: www.plasson.it