



Flussimetro ad area variabile tipo 335
Galleggiante in PVDF senza magnete
Attacchi femmina per incollaggio PVC-U metrico

Modello:

- Asta guida standard in PVDF con anima in acciaio (V2A) per DN 50 (1500 - 15000 l/h) e DN 65 (range completo) vedi accessori flussimetri

| Scale range (l/h) | d (mm) | DN (mm) | Tubo in PVC-U trasp. O- ring in EPDM Codice | Peso (kg) | Tubo in Poliammide O-ring in EPDM Codice | Peso (kg) | Tubo in Polisulfone O-ring in EPDM Codice | Peso (kg) |
|----------------------|-----------|------------|--|--------------|--|--------------|---|--------------|
| 50 - 500 | 32 | 25 | 198 335 000 | 0,564 | 198 335 020 | 0,522 | 198 335 040 | 0,464 |
| 100 - 1000 | 32 | 25 | 198 335 001 | 0,473 | 198 335 021 | 0,423 | 198 335 041 | 0,528 |
| 150 - 1500 | 40 | 32 | 198 335 002 | 0,626 | 198 335 022 | 0,567 | 198 335 042 | 0,698 |
| 250 - 2500 | 40 | 32 | 198 335 003 | 0,706 | 198 335 023 | 0,620 | 198 335 043 | 0,561 |
| 200 - 2000 | 50 | 40 | 198 335 004 | 0,972 | 198 335 024 | 0,885 | 198 335 044 | 1,057 |
| 300 - 3000 | 50 | 40 | 198 335 005 | 0,952 | 198 335 025 | 0,874 | 198 335 045 | 1,038 |
| 600 - 6000 | 50 | 40 | 198 335 006 | 1,019 | 198 335 026 | 0,840 | 198 335 046 | 0,991 |
| 600 - 6000 | 63 | 50 | 198 335 007 | 1,357 | 198 335 027 | 1,381 | 198 335 047 | 1,307 |
| 1000 - 10000 | 63 | 50 | 198 335 008 | 1,299 | 198 335 028 | 1,196 | 198 335 048 | 1,252 |
| 1500 - 15000 | 63 | 50 | 198 335 009 | 1,301 | 198 335 029 | 1,355 | 198 335 049 | 1,302 |
| 2000 - 20000 | 75 | 65 | 198 335 010 | 2,513 | 198 335 030 | 2,536 | 198 335 050 | 2,639 |
| 3000 - 30000 | 75 | 65 | 198 335 011 | 2,442 | 198 335 031 | 2,286 | 198 335 051 | 2,572 |
| 8000 - 60000 | 75 | 65 | 198 335 012 | 2,293 | 198 335 032 | 2,333 | 198 335 052 | 2,432 |

| Scale range (l/h) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | G (inch) |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 50 - 500 | 58 | 385 | 341 | 335 | 1 ½ |
| 100 - 1000 | 58 | 385 | 341 | 335 | 1 ½ |
| 150 - 1500 | 72 | 393 | 341 | 335 | 2 |
| 250 - 2500 | 72 | 393 | 341 | 335 | 2 |
| 200 - 2000 | 83 | 403 | 341 | 335 | 2 ¼ |
| 300 - 3000 | 83 | 403 | 341 | 335 | 2 ¼ |
| 600 - 6000 | 83 | 403 | 341 | 335 | 2 ¼ |
| 600 - 6000 | 101 | 417 | 341 | 335 | 2 ¾ |
| 1000 - 10000 | 101 | 417 | 341 | 335 | 2 ¾ |
| 1500 - 15000 | 101 | 417 | 341 | 335 | 2 ¾ |
| 2000 - 20000 | 135 | 429 | 341 | 335 | 3 ½ |
| 3000 - 30000 | 135 | 429 | 341 | 335 | 3 ½ |
| 8000 - 60000 | 135 | 429 | 341 | 335 | 3 ½ |

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>