



Tee di presa in carica

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- Gas 10 bar / Acqua 16 bar
- Con fresa integrata per foratura in pressione
- Derivazione codolo lungo
- Tappo vite con guarnizione O-ring
- Diam. principale d63-225 mm SDR 11
- Diam. principale d90-315mm SDR 17
- * Diam. principale d250-315mm, SDR11 e d250-400mm, SDR17
- Diam.principale d250-315mm, SDR11 e d350-400mm, SDR17

d (mm)	d1 (mm)	Codice	Peso (kg)	d2 (mm)	L (mm)	z (mm)	SW (mm)
63	20	193 280 358	0,380	32	69	130	17
63	25	193 280 359	0,375	32	70	130	17
63	32	193 280 184	0,232	32	76	130	17
63	40	193 280 360	0,396	32	81	137	17
63	63	193 280 185	0,687	35	100	160	17
*	63	193 280 711	1,120	35	100	160	17
**	63	193 280 290	1,086	41	100	160	17

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>