



## 100 Gomito con bocchettone, a sede piana

- Fornito senza guarnizioni di tenuta; a e z includono lo spessore della guarnizione come da tabella "Dimensioni delle guarnizioni a tenuta stagna".
- 374 G è la dimensione G del filetto del dado 374 come da ISO 228.

EN	Dim.	374 G	nera	zincata	SP	GP	a	b	z	s1	s2
	(inch)	(inch)	Codice	Codice			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
-	½	1	<b>770 100 104</b>	<b>770 100 204</b>	0	50	58	39	45	26	41
-	¾	1 ¼	<b>770 100 105</b>	<b>770 100 205</b>	0	30	61	43	46	31	48
-	1	1 ½	<b>770 100 106</b>	<b>770 100 206</b>	0	25	71	52	55	38	55

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>