



e-DIASTAR Tipo 514 PVC-U 100-230V Attacchi femmina per incollaggio metrico

Modello:

- Tensione 100-230V, 50-60 Hz
- Attuatore multigiri
- Elemento riscaldante, kit con interruttori ausiliari meccanici per posizione aperta/chiusa
- Comando manuale di emergenza integrato
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati

Opzioni:

- Altre configurazioni valvola/attuatore disponibili
- Accessori opzionali: unità per chiusura di emergenza, sistema di monitoraggio, segnalatore di posizione, sistema Profibus DP

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Codice	Peso (kg)	PTFE/EPDM Codice	Peso (kg)
32	25	10	161 714 014	3,730	161 714 034	6,569
63	50	6	161 714 017	2,488	161 714 037	6,597

Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)	H (mm)
442	109	58	166	180	25	122	33	97	83	16	49	190	286
1575	168	101	266	180	45	122	33	97	83	16	49		341

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	z (mm)	M
30	20	256	121	165	122	M6
53	29	289	176	165	190	M8

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>