



PROGEF Standard
Valvola a membrana tipo 515
Attacchi maschio per polifusione di testa SDR11 metrico

Modello:

- Materiale: PP-H
- Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
- Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
- Volantino con meccanismo di bloccaggio integrato
- Scartamento secondo EN 558

Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola
- Modulo multifunzione con microswitches integrati

* Materiale O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)
20	15	10	125
25	20	10	271
32	25	10	481
40	32	10	759
50	40	10	1263
63	50	10	1728

d (mm)	NBR Codice	EPDM Codice	PTFE/EPDM Codice	FKM Codice	SP	GP	Peso (kg)
20	167 515 102	167 515 112	167 515 132	167 515 162	1	10	0,297
25	167 515 103	167 515 113	167 515 133	167 515 163	1	6	0,381
32	167 515 104	167 515 114	167 515 134	167 515 164	1	6	0,948
40	167 515 105	167 515 115	167 515 135	167 515 165	1	6	1,104
50	167 515 106	167 515 116	167 515 136	167 515 166	1	8	2,052
63	167 515 107	167 515 117	167 515 137	167 515 167	1	0	2,601

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Corsa = Hx (mm)	pollici equiv. (inch)
20	65	65	73	14	12	124	25	M6	1,9	7	½
25	80	65	81	18	12	144	25	M6	2,3	10	¾
32	88	87	107	22	12	155	25	M6	2,9	13	1
40	101	87	115	26	15	176	45	M8	3,7	15	1 ¼
50	117	135	148	32	15	193	45	M8	4,6	19	1 ½
63	144	135	166	39	15	223	45	M8	5,8	25	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>