


PROGEF Standard
Valvola a sfera a 3 vie tipo 168
Esecuzione orizzontale/Sfera a L 24V
Con comando manuale di emergenza
Attacchi maschio per polifusione di tasca metrico

Modello:

- Materiale: PP-H
- Tensione 24V AC/DC
- Angolo di manovra 90°<
- Posizione base con apertura A-C e posizione attuata con apertura B-C, v. schema di flusso
- Altre posizioni possibili regolando i sensori di fine corsa
- Elemento riscaldante, kit con interruttori ausiliari meccanici per posizione aperta/chiusa/intermedia
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati

Opzioni:

- Accessori opzionali: unità per chiusura di emergenza, sistema di monitoraggio, segnalatore di posizione, sistema Profibus DP



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
16	10	10	50	199 168 162	1	2,042	199 168 172	1	2,042
20	15	10	75	199 168 163	1	2,048	199 168 173	1	2,048
25	20	10	150	199 168 164	1	2,142	199 168 174	1	2,142
32	25	10	280	199 168 165	1	2,272	199 168 175	1	2,272
40	32	10	480	199 168 166	1	2,562	199 168 176	1	2,562
50	40	10	620	199 168 167	1	2,885	199 168 177	1	2,885
63	50	10	1230	199 168 168	1	3,833	199 168 178	1	3,833


d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)
16	50	231	28	64	94	167	8	126	180	72	36	25	97	83	122
20	50	231	28	64	94	167	8	136	180	72	36	25	97	83	122
25	58	240	32	73	94	167	8	131	180	85	43	25	97	83	122
32	68	240	36	73	94	167	8	178	180	98	49	25	97	83	122
40	84	251	45	84	94	167	9	204	180	118	59	45	97	83	122
50	97	251	51	84	94	167	9	237	180	135	68	45	97	83	122
63	124	273	65	106	94	167	9	296	180	176	88	45	97	83	122

d (mm)	L8 (mm)	M	pollici equiv. (inch)
16	33	6	3/8
20	33	6	1/2
25	33	6	3/4




Scheda tecnica



Valida dal: 15/11/17



d (mm)	L8 (mm)	M	pollici equiv. (inch)
32	33	6	1
40	33	8	1 1/4
50	33	8	1 1/2
63	33	8	2



I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>