



Raccordo di installazione tipo 310 Incollaggio femmina PVC-C metrico

Campo d'applicazione

- Sensori di flusso Signet compatibili: tipo 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- Misuratori pH/ORP Signet compatibili: tipo 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

Attenzione:

- La lunghezza del sensore dipende dal raccordo utilizzato

Modello:

- Filettatura di uscita 1 ¼" NPSM
- Corpo e ghiera in PVDF
- Cartelle in PVC-C per incollaggio femmina

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
20	15	16	723 310 006	1	0,250	723 310 036	1	0,250
25	20	16	723 310 007	1	0,355	723 310 037	1	0,355
32	25	16	723 310 008	1	0,427	723 310 038	1	0,427
40	32	16	723 310 009	1	0,700	723 310 039	1	0,700
50	40	16	723 310 010	1	0,850	723 310 040	1	0,850
63	50	16	723 310 011	1	1,182	723 310 041	1	1,182

d (mm)	DN (mm)	L (mm)	z (mm)	L1 (mm)	D (mm)	H (mm)	Tipo sensore
20	15	132	49	90	45	76	flow X0; pH XX
25	20	148	53	100	55	78	flow X0; pH XX
32	25	164	58	110	62	81	flow X0; pH XX
40	32	172	58	110	75	85	flow X0; pH XX
50	40	188	63	120	84	89	flow X0; pH XX
63	50	212	68	130	101	95	flow X0; pH XX

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>