




e-DIASTAR Tipo 514 PROGEF 100-230V
Attacchi femmina per polifusione metrico

Modello:

- Tensione 100-230V, 50-60 Hz
- Attuatore multigiri
- Elemento riscaldante, kit con interruttori ausiliari meccanici per posizione aperta/chiusa
- Comando manuale di emergenza integrato
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Materiale: PP-H

Opzioni:

- Altre configurazioni valvola/attuatore disponibili
- Accessori opzionali: unità per chiusura di emergenza, sistema di monitoraggio, segnalatore di posizione, sistema Profibus DP



d	DN	PN	EPDM	Peso	PTFE/EPDM	Peso
(mm)	(mm)	(bar)	Codice	(kg)	Codice	(kg)
32	25	10	167 714 014	3,650	167 714 034	3,670
63	50	6	167 714 017	6,214	167 714 037	6,242

Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar)	D	D1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H
(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
442	109	62	166	180	25	122	33	97	83	16	49	190	287
1575	168	105	266	180	45	122	33	97	83	16	49		341

H1	H2	H3	H4	H5	z	M
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
30	20	256	121	165	122	M6
53	29	289	176	165	190	M8

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>