




e-DIASTAR Tipo 515 PROGEF 24V
Attacchi maschio per polifusione di tasca metrico

Modello:

- Tensione 24V AC/DC
- Attuatore multigiri
- Elemento riscaldante, kit con interruttori ausiliari meccanici per posizione aperta/chiusa
- Comando manuale di emergenza integrato
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Materiale: PP-H

Opzioni:

- Altre configurazioni valvola/attuatore disponibili
- Accessori opzionali: unità per chiusura di emergenza, sistema di monitoraggio, segnalatore di posizione, sistema Profibus DP



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Codice	Peso (kg)	PTFE/EPDM Codice	Peso (kg)
32	25	10	167 705 014	3,519	167 705 034	3,539
63	50	6	167 705 017	5,788	167 705 037	5,816

Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)	H (mm)
442	109	62	166	180	25	122	33	97	83	16	49	190	287
1575	168	105	266	180	45	122	33	97	83	16	49		341

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	M
30	20	256	121	165	M6
53	29	289	121	165	M8

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>