



DN10/15 - 50



SYGEF Standard
Valvola a sfera tipo 546
Con inserti di fissaggio
Con attacchi maschio per polifusione di tasca metrico

Modello:

- Materiale: PVDF
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Tenute sfera in PTFE
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- dimensioni z, cartelle e ghiere non compatibili con tipo 346

Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola
- Modulo multifunzione con microswitches integrati
- Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
16	10	16	71	175 546 051	1	0,200
20	15	16	185	175 546 052	1	0,205
25	20	16	350	175 546 053	1	0,310
32	25	16	700	175 546 054	1	0,460
40	32	16	1000	175 546 055	1	0,780
50	40	16	1600	175 546 056	1	1,110
63	50	16	3100	175 546 057	1	2,150

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	pollici equiv. (inch)
16	50	57	27	12	110	77	56		25	32	45	M6	¼
20	50	57	27	12	120	77	56	130	25	32	45	M6	½
25	58	67	30	12	139	97	65	150	25	39	58	M6	¾
32	68	73	36	12	150	97	71	160	25	39	58	M6	1
40	84	90	44	15	170	128	85	180	45	54	74	M8	1 ¼
50	97	97	51	15	190	128	89	200	45	54	74	M8	1 ½
63	124	116	64	15	220	152	101	230	45	66	87	M8	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>