



Sensore a palette Tipo 515 Sensore di portata per montaggio standard

Portata:

- Velocità: da 0.3 a 6 m/s, da 1 a 20 ft/s
- Installazione in tubi da DN15 a DN900, da 0.5 a 36 pollici
- Pressione massima di esercizio: PP 12.5 bar @ 20°C, 180 psi @ 68°F PVDF 14 bar @ 20°C, 200 psi @ 68°F
- Alimentazione: autoalimentato
- Rotore: PVDF
- Compatibilità: 8900, 9900, 9900-1BC, 9950
- *Solo raccordi di installazione Signet
- Standard: O-rings FKM (EPDM o FFKM su richiesta)
- Altri materiali di rotori e assi su richiesta

MFR #	Corpo	Pin	Dim. tubo (inch)	Tipo sensore	Codice
P51530-H0	PP	Hastelloy C	0,5 - 4,0	-X0	198 801 659
P51530-P0	PP	Titanio	0,5 - 4,0	-X0	198 801 620
P51530-P1	PP	Titanio	5,0 - 8,0	-X1	198 801 621
P51530-P2	PP	Titanio	10,0 - 36,0	-X2	198 801 622
P51530-S0	PP	PVDF	0,5 - 4,0	-X0	198 801 661
P51530-T0	PVDF	PVDF	0,5 - 4,0	-X0	198 801 663
P51530-T1	PVDF	PVDF	5,0 - 8,0	-X1	198 801 664
P51530-V0	PVDF	Hastelloy C	0,5 - 4,0	-X0	198 801 623
P51530-V1	PVDF	Hastelloy C	5,0 - 8,0	-X1	198 801 624
P51530-V2	PVDF	Hastelloy C	10,0 - 36,0	-X2	198 801 625

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>