




SYGEF Standard
Valvola a sfera a 3 vie tipo 543
Versione orizzontale/sfera a L
Attacchi femmina per polifusione di tasca metrico

Modello:

- Materiale: PVDF
- Installazione/rimozione semplice (cartelle e ghiere compatibili con tipo 546)
- Tenute sfera in PTFE
- Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente
- Angolo di manovra 360° senza limitatore di corsa
- Limitatore di corsa a 90° compreso; montaggio clip in diverse posizioni
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Fornita con apertura A-C, v. schema di flusso

d (mm)	FKM Codice	Peso (kg)
16	175 543 011	0,281
20	175 543 012	0,290
25	175 543 013	0,461
32	175 543 014	0,654
40	175 543 015	1,199
50	175 543 016	1,647
63	175 543 017	3,227

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	pollici equiv. (inch)
16	50	57	28	8	110	77	72	36	25	32	45	6	82	41	3/8
20	50	57	28	8	112	77	72	36	25	32	45	6	82	41	1/2
25	58	67	32	8	129	97	85	43	25	39	58	6	97	49	3/4
32	68	73	36	8	146	97	98	49	25	39	58	6	110	55	1
40	84	90	45	9	170	128	118	59	45	54	74	8	132	66	1 1/4
50	97	97	51	9	193	128	135	68	45	54	74	8	151	76	1 1/2
63	124	116	65	9	244	152	176	88	45	66	87	8	188	94	2



I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>