




e-DIASTAR Tipo 515 SYGEF 24V
Attacchi maschio per polifusione di tasca metrico

Modello:

- Tensione 24V AC/DC
- Attuatore multigiri
- Elemento riscaldante, kit con interruttori ausiliari meccanici per posizione aperta/chiusa
- Comando manuale di emergenza integrato
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Materiale: PVDF

Opzioni:

- Altre configurazioni valvola/attuatore disponibili
- Accessori opzionali: unità per chiusura di emergenza, sistema di monitoraggio, segnalatore di posizione, sistema Profibus DP



| d | DN | PN | PTFE/FKM | Peso | PTFE/EPDM | Peso |
|------|------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| (mm) | (mm) | (bar) | Codice | (kg) | Codice | (kg) |
| 32 | 25 | 10 | 185 705 054 | 3,718 | 185 705 034 | 3,718 |
| 63 | 50 | 6 | 185 705 057 | 6,611 | 185 705 037 | 6,611 |

| Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H | H1 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (L/min) | (mm) |
| 442 | 109 | 154 | 180 | 25 | 122 | 33 | 97 | 83 | 16 | 49 | 190 | 286 | 30 |
| 1575 | 168 | 223 | 180 | 45 | 122 | 33 | 97 | 83 | 16 | 49 | | 341 | 53 |

| H2 | H3 | H4 | H5 | M |
|------|------|------|------|----|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 20 | 256 | 121 | 165 | M6 |
| 29 | 289 | 176 | 165 | M8 |

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>